



Nazwa produktu: Impregnat do drewna konstrukcyjnego - koncentrat 1:9

Opis produktu:

Impregnat chroni przed działaniem owadów i grzybów domowych powodujących głęboki rozkład drewna. Uzyskana po impregnacji powłoka jest wodoodporna.

Mieszanka związków nieorganicznych i organicznych. Zawiera substancje czynne (100 g produktu): N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1-3-diamina (2,4 g); propikonazol (PN) (1 g); fenoksykarb (0,01 g);

Właściwości:

Gęstość - 1,007 kg/L;

Wydajność:

- drewno zadaszone - 33 m²/kg;

- drewno niezadaszone - 25 m²/kg;

Zużycie:

- 80 g koncentratu/m² powierzchni drewna - dwukrotne malowanie - zabezpieczenie przeciw grzybom domowym, owadom - drewno narażone na wymywanie (3 klasa zagrożenia);

- 60 g koncentratu/m² powierzchni drewna - dwukrotne malowanie - zabezpieczenie przeciw owadom - drewno nie narażone na wymywanie (1 klasa zagrożenia);

Zastosowanie:

Produkt przeznaczony do drewna konstrukcyjnego, montowanego na powierzchniach otwartych, narażonego na działanie czynników atmosferycznych jak również do stosowania w pomieszczeniach zamkniętych.

Gramatury, opakowania itp.

Kod	Kod kreskowy	Gramatura	Opakowanie	Cecha	Ilość			
					w op. zb.	w warstwie	warstw	na palecie
DK01ZI	5903649016881	1 kg	opak. z tworzywa	zielony	10	120	4	480
DK50ZI	5903649016836	5 kg	opak. z tworzywa	zielony	4	36	3	108

Sposób użycia:

1. Przygotowanie powierzchni:

Stosować na drewno oczyszczone (glony, mchy i porosty usunąć preparatem "Glonex" DRAGON) i suche. Wilgotność drewna powinna wynosić max. 25%.

2. Narzędzia:

Impregnat nakładać pędzlem lub metodą natryskową.

3. Temperatura podczas wykonywania prac:

Prace prowadzi się w temperaturze powyżej +5°C (temp. powietrza, podłoża oraz impregnowanych elementów).

4. Zalecenia

Przed użyciem należy przygotować 10% roztwór wodny (5 kg środka rozpuścić w 45 l wody) dokładnie mieszając przez wstrząśnięcie. Zabezpieczanie drewna powinno odbywać się metodą dwukrotnego malowania. Kolejne warstwy należy nanosić po około 4 godzinach. Roztwór roboczy należy każdorazowo mieszać na 5 minut przed każdym kolejnym użyciem. Zaimpregnowane drewno, poukładane na przekładkach w przewiewnym miejscu, chronić przed wymywaniem przez minimum 72 godzin od chwili zakończenia impregnacji. Barwnik jest tylko wskaźnikiem miejsca malowania, nie posiada żadnych właściwości biobójczych i może ulec wypłukaniu. Uszkodzenie impregnowanej powierzchni drewna lub wypłukanie impregnatu powoduje konieczność uzupełnienia impregnacji.

5. Ograniczenia i uwagi:

Trwałość zabezpieczenia impregnatem równa jest okresowi użytkowania drewna przy zachowaniu wszystkich zaleceń producenta.

Pozostałe informacje:

Okres ważności: 3 lata

Norma: AT-15-6373/2004

Wytwórnia Chemiczna DRAGON

ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel.+48126238080, fax.+48126377930

email: sprzedaz@dragon.biz.pl, www: www.dragon.biz.pl

© Wytwórnia Chemiczna "DRAGON".

Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody WCh DRAGON.



Impregnat do drewna
konstrukcyjnego
(koncentrat) - 1 L



Impregnat do drewna
konstrukcyjnego
(koncentrat) - 5 L

Uwagi:

Warunki transportowania i przechowywania:

Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w miejscach chłodnych, dobrze wentylowanych. Chronić przed dziećmi.

Pozostałe uwagi:

Po zakończeniu prac pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu minimum 24 h. Chronić przed nasłonecznieniem. W transporcie zabezpieczyć przed przesuwaniem się, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Nie dopuścić do skażenia gruntów i cieków wodnych. Szczegółowe informacje dotyczące identyfikacji zagrożeń i pierwszej pomocy zawarte są w Karcie Charakterystyki Preparatu Chemicznego.

Postępowanie z odpadami i opakowaniem: Nie wlewać do kanalizacji. Zaleca się wykorzystanie całej ilości produktu. W przypadku, gdy nie jest to możliwe, nieszkodliwie zgodnie z obowiązującymi przepisami - przekazać wraz z opakowaniem do odzysku firmie zajmującej się odzyskiem i recyklingiem.

Posiada Krajową Deklarację Zgodności nr D5/2009 z dnia 01.06.2009r. , która spełnia wymagania określone w Aprobacie Technicznej ITB nr AT-15-6373/2004 + Aneks 1 ważnej do 31.05.2009 r.

Pozwolenie nr 3207/07 na obrót produktem biobójczym.

Wytwórnia Chemiczna DRAGON

ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel.+48126238080, fax.+48126377930

email: sprzedaz@dragon.biz.pl, [www: www.dragon.biz.pl](http://www.dragon.biz.pl)

© Wytwórnia Chemiczna "DRAGON".

Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakąkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody WCh DRAGON.