



**Nazwa produktu:** Farba podkładowa emulsyjna - gruntująca

**Opis produktu:**

Farba akrylowa skutecznie zmniejsza nasiąkliwość podłoża, ujednocila parametry całej gruntowanej powierzchni, eliminuje nadmierne oddawanie wody, poprawia przyczepność, zmniejsza zużycie farb dyspersyjnych. Powłoka charakteryzuje się białą barwą i wysoką trwałością. Jest przepuszczalna dla pary wodnej i powietrza zapewniając oddychanie ścian.

Mieszanka dyspersji akrylowej, wypełniaczy, środków reologicznych i konserwujących oraz pigmentów.

**Właściwości:**

Kolor - biały;  
 Gęstość - 1,25 kg/L;  
 Konsystencja - wysokolepka ciecz;  
 Wydajność: ok. 8 m<sup>2</sup>/L w zależności od rodzaju i chłonności podłoża;  
 Czas schnięcia: 2 - 4 h;

**Zastosowanie:**

Produkt przeznaczony do gruntowania podłoża tynkowanych (cementowych i cementowo - wapiennych), gipsowych, płyt kartonowo-gipsowych i pilśniowych w pomieszczeniach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.

**Gramatury, opakowania itp.**

Kod	Kod kreskowy	Gramatura	Opakowanie	Cecha	Ilość			
					w op. zb.	w warstwie	warstw	na palecie
EP10	5903649012326	10 l	opak. z tworzywa		-	11	4	44

**Sposób użycia:**

**1. Przygotowanie powierzchni:**

Powierzchnie przeznaczone do malowania powinny być odpylone, czyste i suche. Powłoki farb klejowych lub wapiennych usunąć aż do odstonięcia tynków. Ściany odtłuścić przy pomocy wody z dodatkiem "Mydła malarskiego" DRAGON. Nierówności, rysy, spękania i szorstki tynk zaszpachlować "Euro Masą Gładzią Szpachlową „finisz”" DRAGON. Świeże tynki powinny być sezonowane przez minimum 6 tygodni przed nałożeniem emulsji. Przed malowaniem użyć "Podkład gruntujący uniwersalny" DRAGON lub w przypadku słabo nośnych podłoży "Podkład gruntujący - głęboko penetrujący" DRAGON.

**2. Narzędzia:**

Farbę można nakładać pędzlem, wałkiem lub pistoletem natryskowym.

**3. Temperatura podczas wykonywania prac:**

Prace prowadzić w temperaturze powyżej + 10°C (temp. powietrza oraz podłoża).

**4. Zalecenia:**

Przed użyciem farbę dokładnie wymieszać (nie stosować mieszadeł szybkoobrotowych). W celu osiągnięcia najlepszych efektów zaleca się dwukrotne malowanie. Kolejną warstwę nakładać poprzecznie po wyschnięciu poprzedniej.

**5. Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów:**

Narzędzia po pracy umyć w wodzie.

**6. Rozcieńczanie:**

Farba jest gotowym produktem bez możliwości rozcieńczania wodą. Farby nie należy również mieszać z wapnem, kredą, pigmentami, innymi dodatkami oraz innymi farbami.

**7. Ograniczenia i uwagi:**

Powierzchnia jest gotowa do dalszych prac (malowania farbami powierzchniowymi akrylowymi) po około 12 godzinach.

**Pozostałe informacje:**

Okres ważności: 1 rok

Norma: PN-C-81914: 98T

Wytwórnia Chemiczna DRAGON

ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel.+48126238080, fax.+48126377930

email: [sprzedaz@dragon.biz.pl](mailto:sprzedaz@dragon.biz.pl), [www: www.dragon.biz.pl](http://www.dragon.biz.pl)

© Wytwórnia Chemiczna "DRAGON".

Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody WCh DRAGON.



Farba podkładowa emulsyjna

**Uwagi:**

Warunki transportowania i magazynowania:

Produkt transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp. od +5°C do +25°C.

Chronić przed dziećmi.

Pozostałe uwagi:

Prace malarskie należy wykonać zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i odpowiednimi normami. Pojawienie się wody wewnątrz zamkniętego opakowania nie jest wadą – farbę wystarczy wówczas dokładnie wymieszać. W przypadku reklamacji dostarczyć produkt w opakowaniu fabrycznym. Po zakończeniu prac pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu

Wytwórnia Chemiczna DRAGON

ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel.+48126238080, fax.+48126377930

email: [sprzedaz@dragon.biz.pl](mailto:sprzedaz@dragon.biz.pl), [www: www.dragon.biz.pl](http://www.dragon.biz.pl)

© Wytwórnia Chemiczna "DRAGON".

Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakąkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody WCh DRAGON.