



## Informacja techniczno-handlowa

**Nazwa produktu:** Grunt głęboko penetrujący - podkład akrylowy

**Opis produktu:**

Produkt po wyschnięciu tworzy transparentną, elastyczną powłokę, przepuszczalną dla pary wodnej, odporną na zarysowania. Reguluje chłonność podłoża i obniża zużycie farby. Nie zawiera rozpuszczalników organicznych.

Mieszanka akrylowych dyspersji wodnych z dodatkiem środków pomocniczych.

**Właściwości:**

Kolor - biały;

Gęstość - 1,0 kg/L;

Czas schnięcia - 2 godziny;

Wydajność - 12 m<sup>2</sup>/L w zależności od rodzaju i chłonności podłoża;

**Zastosowanie:**

Produkt przeznaczony do gruntowania porowatych i chłonnych podłoży tj. płyta gipsowo-kartonowa, płyta cementowa, posadzki, tynki (również dyspersyjne), itp. Produkt może być stosowany do podłoży nowych oraz do renowacji starych pod farby, kleje, masy samopoziomujące, szpachłówki, płytki ceramiczne, tynki dyspersyjne, tapety papierowe, winylowe oraz z włókna szklanego, wylewki. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

**Gramatury, opakowania itp.**

Kod	Kod kreskowy	Gramatura	Opakowanie	Cecha	Ilość			
					w op. zb.	w warstwie	warstw	na palecie
GR01TW	5903649007605	1 l	butelka z tworzywa		12	120	5	600
GR50TW	5903649007612	5 l	opak. z tworzywa		-	36	4	144
GR10TW	5903649007629	10 l	kanister		-	20	4	80

**Sposób użycia:**

1. Przygotowanie powierzchni:

Podłoże powinno być odłuszczone, suche i wolne od zanieczyszczeń (pyłów, starych farb, grzybów, pleśni itp.) Uwaga: tynk mineralny powinien być sezonowany minimum 6 tygodni przed gruntowaniem.

2. Narzędzia:

Grunt nanosić pędzlem lub wałkiem.

3. Temperatura podczas wykonywania prac:

Prace prowadzić w temp. od +10°C do +30°C (temp. powietrza oraz gruntowanego podłoża).

4. Zalecenia:

Zawartość opakowania należy wymieszać. Na szczególnie chłonne podłoże można nanieść drugą warstwę.

Zagruntowana powierzchnia jest gotowa do dalszych prac po około 2 godzinach schnięcia w temperaturze 20°C.

5. Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów:

Narzędzia po pracy umyć w wodzie.

**Pozostałe informacje:**

Okres ważności: 2 lata

Norma: ZN-16X-GR



Grunt głęboko penetrujący

**Uwagi:**

Warunki transportowania i magazynowania:

Transportować i przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze +5°C do +30°C.

Wytwórnia Chemiczna DRAGON

ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel.+48126238080, fax.+48126377930

email: [sprzedaz@dragon.biz.pl](mailto:sprzedaz@dragon.biz.pl), [www: www.dragon.biz.pl](http://www.dragon.biz.pl)

© Wytwórnia Chemiczna "DRAGON".

Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody WCh DRAGON.



Chronić przed dziećmi.

Pozostałe uwagi:

W razie pożknięcia niezwłocznie zasięgnij porady lekarza - pokaż opakowanie lub etykietę. Po zakończeniu prac pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

---

Wytwórnia Chemiczna DRAGON

ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel.+48126238080, fax.+48126377930

email: [sprzedaz@dragon.biz.pl](mailto:sprzedaz@dragon.biz.pl), www: [www.dragon.biz.pl](http://www.dragon.biz.pl)

---

© Wytwórnia Chemiczna "DRAGON".

Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakąkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody WCh DRAGON.