

Nazwa produktu: Rozcieńczalnik do farby antykorozyjnej CORLACK

Opis produktu:

Unikalna receptura rozcieńczalnika dostosowana do farby antykorozyjnej "CORLACK".

Właściwości:

Barwa - bezbarwna;
Gęstość - 0,82 kg/L;
Konsystencja - niskolepka ciecz;
Temperatura zapłonu - +14°C;

Zastosowanie:

Produkt przeznaczony do rozcieńczania farby "Corlack" do lepkości roboczych (w przypadku natrysku rozcieńczalnik dodać w ilości 20 - 30% obj. farby). Służy także do czyszczenia narzędzi, pędzli oraz zabrudzonych elementów po malowaniu.

Gramatury, opakowania itp.

Kod	Kod kreskowy	Gramatura	Opakowanie	Cecha	Ilość			
					w op. zb.	w warstwie	warstw	na palecie
RFA05	5903649011633	0.5 L	butelka szklana		20	160	6	960

Sposób użycia:

1. Rozcieńczanie:
Postępować zgodnie z instrukcjami producenta wyrobu rozcieńczanego. Przeprowadzić próbę przy użyciu małej ilości produktu.
2. Czyszczenie narzędzi i zabrudzonych elementów:
Elementy oczyszczane zanurzyć w rozcieńczalniku lub przetrzeć namoczoną w rozcieńczalniku czystą szmatką lub czystym pędzlem. Następnie wytrzeć czystą, suchą szmatką. Operację powtarzać aż do uzyskania żądanych efektów.

Pozostałe informacje:

Okres ważności: 2 lata

Norma: ZN-01R-RFA



RFA05

Uwagi:

Warunki transportowania i magazynowania:

Można transportować w ujemnych temperaturach. Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temp. od 0°C do +25°C.

Chronić przed dziećmi.

Pozostałe uwagi:

Chronić przed bezpośrednim działaniem słońca. Po zakończeniu prac pomieszczenie należy intensywnie wietrzyć aż do zaniku charakterystycznego zapachu.

Wytwórnia Chemiczna DRAGON

ul. Powstania Listopadowego 14, 30298 Kraków, tel.+48126238080, fax.+48126377930

email: sprzedaz@dragon.biz.pl, [www: www.dragon.biz.pl](http://www.dragon.biz.pl)

© Wytwórnia Chemiczna "DRAGON".

Niniejsza informacja techniczno handlowa nie może być kopiowana w całości lub części jakkolwiek techniką bez wcześniejszego uzyskania pisemnej zgody WCh DRAGON.