



50
LAT
NA RYNKU

KARTA TECHNICZNA

BENZYNA EKSTRAKCYJNA W AEROZOLU

OPIS PRODUKTU

Benzyna ekstrakcyjna to uniwersalny środek do odtłuszczenia i czyszczenia. Doskonale odtłuszcza powierzchnie, rozpuszcza oleje i woski oraz usuwa uporczywe tłuste zabrudzenia. Jest bezpieczna dla lakieru samochodowego, opon oraz plastikowych elementów. Skutecznie i szybko wywabia tłuste plamy z tapicerki nie niszcząc przy tym czyszczonej powierzchni.



KORZYŚCI

- Neutralna dla większości powierzchni

ZASTOSOWANIE

Przeznaczona do odtłuszczenia powierzchni przed lakierowaniem i malowaniem. Służy także do rozcieńczania olejów i wosków, odplamiania tapicerki oraz do czyszczenia części metalowych (łańcuchów, łożysk, itp.), narzędzi i innych zabrudzonych elementów. Rekomendowana do: odtłuszczenia, odplamiania, mycia i czyszczenia: narzędzi, części metalowych (łańcuchów, łożysk itp.).

SPOSÓB UŻYCIA

- Krok 1: Przed użyciem energicznie wstrząśnij.
- Krok 2: Rozpyl preparat na tłustą lub zabrudzoną powierzchnię, a następnie przetrzyj w jednym kierunku używając czystej szmatki.
- Krok 3: Odczekaj do całkowitego odparowania preparatu.
- Krok 4: Czynność powtarzaj, aż do uzyskania pożądanego efektu.

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

1. Przeprowadź próbę w niewidocznym miejscu przy użyciu małej ilości produktu.
2. Prace wykonuj w temperaturze od (5±30)°C.

OGRANICZENIA STOSOWANIA

- ⊘ Zastosowanie niezgodne z przeznaczeniem i sposobem użycia może prowadzić do zagrożenia życia lub zdrowia.
- ⊘ Produkt przeznaczony do celów innych niż opałowe, jako dodatki lub domieszki do paliw opałowych, do napędu silników spalinowych albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych.

PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Transportować i przechowywać w pozycji pionowej w oryginalnym opakowaniu w temp. (5÷25)°C. Chronić przed światłem słonecznym.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W trakcie i po prowadzeniu prac pomieszczenie wietrzyć.

DANE TECHNICZNE

Stan skupienia	Ciecz
Kolor	Bezbarwny
Zapach	Charakterystyczny dla lekkich węglowodorów
Gęstość	Brak danych

DOSTĘPNE OPAKOWANIA

Kod wyrobu	Kod EAN	Wersja językowa	Gramatura	Typ opakowania	Ilość w opakowaniu zbiorczym [szt.]	Okres przydatności [miesiące]
DBE500/AE	5903649052018	PL	500 ml	puszka metalowa	6	12

ATESTY/CERTYFIKATY/NORMY/POZWOLENIA



PRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

INFORMACJE O KARCIE CHARAKTERYSTYKI

Produkt **spełnia kryteria klasyfikacji jako niebezpieczny** zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr 1907/2006.

Dla produktu **jest sporządzona karta charakterystyki** zgodnie z Rozporządzeniem (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 roku w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniające dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylające rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE z późniejszymi zmianami.

DATA AKTUALIZACJI

2023-02-02

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Dragon Poland Sp. z o.o.

ul. rtm. Witolda Pileckiego 5, 32-050 Skawina, Poland

REGON: 122707541 | KRS: 0000947181 | NIP: 677-237-20-06 | BDO: 000027665

tel.: +48 12 625 75 00

info@dragon.com.pl

www.dragon.com.pl



Informacja zawarta w tym dokumencie, jak również we wszystkich publikacjach papierowych oraz cyfrowych, jest oparta na naszym aktualnym stanie wiedzy i doświadczeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek pomyłki czy nieścisłości, które są wynikiem zmian technologicznych lub badań, które wystąpiły pomiędzy datą wydania dokumentu a datą nabycia produktu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w formulacjach produktów.